

sanácie plochých striech

SANAKRYL® TOP

Hydroizolačná stierková hmota pre opravy a sanácie plochých striech z asfaltových pásov a strešnej izolačnej PUR peny.



Výhody:

- > tvorí trvalo pružnú bezošvú hydroizolačnú fóliu s minimálnou nasiakavosťou
- > náter odoláva dlhodobému zaťaženiu vodou
- > použitie možné v požiari nebezpečnom priestore
- > odtieň: šedý, červenohnedý

Doporučený postup aplikácie:

1. vyspravenie podkladu

bublíny a trhliny je nutné opraviť a zceliť

2. očistenie

podklad musí byť suchý, dokonalo očistený, odmastený saponátovou vodou a zbavený všetkých nesúdržných častí

3. náter

sa nanáša asfaltérsym kartáčom alebo valčekom väčšinou vo dvoch alebo troch vrstvách, podľa konkrétneho použitia, k nanieseniu poslednej vrstvy sa používa výhradne valček

Spotreba: 0,5–1 kg/m² ochranný náter, 2,5–3 kg/m² hydroizolačný systém s tkaninou, **Balenie:** 25 kg



Strecha s klampiarskymi prvkami po nátere

poradenský servis

manažeri predaja AUSTIS SLOVAKIA s.r.o



Západné Slovensko:

Juraj Fekete, tel. 918 617 526

Zuzana Mikulová, tel. 905 473 194

Východné Slovensko:

Radoslav Rizner, tel. 915 792 282

sídlo firmy

AUSTIS SLOVAKIA, s.r.o.

Prievozská 32

821 05 Bratislava



www.naterynastrechy.cz

www.barvy-eternal.cz

vydanie marec 2007

design resolution.cz

ochrana strešných krytín



predĺžte
Vašej streche
život!

ETERNIT
PLECH
POZINKOVANÝ PLECH
BETÓNOVÉ TAŠKY
ASFALTOVÉ PÁSY
DREVENÉ ŠINDELY
PUR PENA

plechové a pozinkované krytiny

ETERNAL® mat akrylátový



Nové i obnovovacie ochranné nátery plechových i pozinkovaných strešných krytín.

Výhody:

- > na pozink i bez predchádzajúcej oxidácie a bez základného náteru
- > vysoká prídržnosť podkladu
- > absorbuje zmršťovanie a rozpínanie podkladu vplyvom teplotných zmien
- > nezaťažuje životné prostredie
- > ľahká aplikácia
- > je možné ho použiť i k náterom klampiarskeho príslušenstva strechy
- > výber z 18 odtieňov

Doporučená skladba náteru na nový pozink:

Doporučujeme aplikovať ETERNAL mat akrylátový vo dvoch vrstvách na dokonalo odmastený (!) podklad

Doporučená skladba náteru na ocelový plech:

1. očistenie a odmastenie podkladu

otryskaním WAP tlakovou vodou so saponátom a oplach

2. základný náter

ETERNAL mat akrylátový v jednej vrstve

3. vrchný náter

ETERNAL mat akrylátový vo dvoch vrstvách

Spotreba: 0,3 kg/m², **Balenie:** 0,7 kg, 5 kg, 10 kg



Stav strechy pred...



...a po nátere

eternitové a betónové krytiny

ETERNAL® na strechy



Trvalo pružná náterová hmota pre ochranné nátery a drobné opravy eternitovej a betónovej strešnej krytiny.

Výhody:

- > k náterom eternitovej a betónovej strešnej krytiny, neglazovaných pálených strešných tašiek a drevených šindelov
- > vytvára vodotesný náterový film, odolný UV žiareniu
- > predlži životnosť strešnej krytiny o 20 rokov
- > vysoká prídržnosť k podkladu umožňuje utesniť drobné trhlinky v podklade
- > náter trvalo pružný i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu
- > odtieň šedý, červenohnedý, višňový, zelený, hnedý

Doporučený postup aplikácie:

1. 1. očistenie a odmastenie podkladu

odstránenie nesúdržného povrchu, otryskanie WAP tlakovou vodou so saponátom (rotačnou tryskou) a oplach

2. penetrácia FORTE penetral

penetračný prostriedok s hĺbkovou účinnosťou zvyšuje pevnosť podkladu a príľnavosť následne aplikovaných náterových hmôt

3. náter

ETERNAL na strechy v jednej vrstve

Spotreba: 0,5 kg/m², **Balenie:** 10 kg



Eternitová krytina po nátere



Betónová krytina po nátere

asfaltové strechy so sklonom

SANAKRYL UV®

Hydroizolačná stierková hmota pre údržbu a opravu asfaltových striech so sklonom.

Výhody:

- > stierková hmota pre sanácie asfaltových krytín v spáde od 3°–60°
- > použitie s výstužnou tkaninou ako hydroizolačný systém alebo bez tkaniny ako ochranný náter
- > trvalo pružná i pri nízkych teplotách
- > vodotesnosť finálneho náteru
- > vysoká odolnosť UV žiareniu a chemickému spadu
- > odtieň červenohnedý

Doporučený postup aplikácie:

1. vyspravenie podkladu

bubliny a trhliny je nutné opraviť a zceliť


2. očistenie

podklad musí byť suchý, dokonalo očistený, odmastený saponátovou vodou a zbavený nesúdržných častíc

3. náter

sa nanáša asfaltérsym kartáčom alebo valčekom väčšinou vo dvoch alebo troch vrstvách, podľa konkrétneho použitia

Spotreba: 1,5–2,0 kg/m² ochranný náter (2 vrstvy), 2,5–3,0 kg/m² hydroizolácia s textíliou (3 vrstvy), **Balenie:** 25 kg



Strecha s klampiarskymi prvkami po sanácii

